



Подготовьте семеложье к посеву

Обычные очистители рядка сеялки прямого посева смонтированы на высевальную секцию. Из-за этого секция часто прыгает, теряет контакт с почвой и допускает избыточный прижим.

Независимое опорное моноколесо-копир очистителя рядка Ревил обеспечит равномерное прохождение очистителей стерни по глубине. Не секрет, что плохо расчищенная от пожнивных остатков борозда - одна из причин неравномерных всходов и стресса растений на начальном этапе вегетации. Остатки соломы в борозде приводят к неравномерному прогреву семян, служат питательной средой для патогенов, отбирают влагу и приводят к поздним всходам. Но очистители не должны вспахивать рядок и мешать работе других рабочих органов пропашной сеялки.

Традиционные очистители рядка, закрепленные на секцию, скачут по поверхности, разрушают стенки семеложья и забрасывают куски соломы в борозду. К тому же, эти вибрации приводят к рикошетам семян в семенной трубке, а также к отпадению семян от диска в высевальном аппарате, дополнительно увеличивая число пропусков и вызывая плохую раскладку.

Хватит колошматить по высевальной секции

Очистители рядка Ревил крепятся к раме сеялки, а не к высевальной секции. Это решает проблему с вибрацией и позволяет равномерно расчистить рядок по всему профилю. Независимое опорное колесо системы Ревил копирует рельеф и придает стабильности рабочим органам - трешерам. Ревил не передает сопротивление почвы системе прижима высевальной секции и не мешает работать опорным колесам сошника. Оператор может сильнее или слабее выставить высоту очистителей ряда Ревил прямо из кабины с помощью поставляемых пневмоцилиндров, и это никак не скажется на прижиге сошника высевальной секции.

С очистителями рядка Ревил вы равномерно и с легкостью расчистите семеложье и не ухудшите качество посева излишне агрессивной расчисткой борозды от стерни.

